

E-mailberichten van Vraag Eerstelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 23 juli 2021

Dit rapport bevat 1 e-mailbericht.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

Antwoord op uw vraag met # 18 02 1730					
Afzender	informatiepuntwvl@rws.nl	Onderwerp	Antwoord op uw vraag met # 18 02 1730	Verzenddatum	19 februari 2018 10:51
Geadresseerden	[REDACTED].nl	Prioriteit	Normaal		
Bericht	<p>Geachte heer [REDACTED],</p> <p>Op 19-02-2018 10:27 heeft u een vraag aan ons gesteld.</p> <p>De vraag die u ons stelde was: Ik ben bezig met een plan van aanpak voor een dijkversterking bij ijmuiden. Nu gaat het om de asfaltlaag en granulaat, waar moet ik allemaal rekening meehouden of wat moet ik nog weten voordat de realisatie plaatsvindt? Net zoals dat het teerhoudend moet zijn.</p> <p>In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie: Zoals zojuist besproken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De afvoer van het asfalt. Dit dient onderzocht te worden op de teerhoudendheid conform CROW 210. Dit is voor het bepalen of sprake is van teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) voor de afvoer naar een verwerker. 2. Veiligheid (arbo). Conform de CROW 400 (werken in en met verontreinigde bodem) die ook geldt voor werken in puinlagen, dient een onderzoek naar asbest plaats te vinden volgens NEN 5897. Daarnaast dient indicatief onderzocht te worden op een standaard stoffenpakket. Op basis hiervan kunnen de voorlopige veiligheidsklassen worden bepaald (de definitieve worden door de aannemer bepaald) 3. Besluit asbestwegen. Indien asbest wordt aangetroffen in de puinlaag dan is sprake van een asbestweg conform het besluit asbestwegen. Dit dient gemeld te worden bij IL&T. Ook de ontgraving hiervan dient gemeld te worden. Ook het Besluit asbestwegen schrijft onderzoek naar asbest volgens NEN 5897 voor. 4. Afvoer van puingranulaat naar een verwerker. Aanvullend op punt 2 is aan te raden om een indicatieve uitlooproef (schudtest) uit te voeren met analyse op zware metalen en anionen. Afhankelijk van de verwerker wordt hier soms om gevraagd. Tezamen met de resultaten van de organische parameters uit het standaard stoffenpakket kunnen dan de indicatieve hergebruiksmogelijkheden voor niet-vormgegeven bouwstoffen worden bepaald. <p>Wij vertrouwen erop dat wij uw vraag hiermee naar tevredenheid hebben beantwoord. Voor eventuele vervolgvragen kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.</p> <p>Met vriendelijke groet,</p> <p>[REDACTED] Rijkswaterstaat Helpdesk Bodem+ 088 - 79 77 102 (en kies daarna optie 2) (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/slim/helpdeskformulier/ www.bodemplus.nl</p> <p>Disclaimer: Wij streven ernaar een zo juist en volledig mogelijk antwoord te geven. Desondanks bestaat er altijd een kans dat het antwoord, bijvoorbeeld door onvolledige gegevens bij de vraagstelling, niet geheel correct of volledig is. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de beslissingen die op basis van onze antwoorden worden genomen.</p> <p>Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.</p> <p>This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.</p>				