

E-mailberichten van Vraag Eerstelijns 'Vraag'

Rijkswaterstaat - Gemaakt door [REDACTED] op 23 juli 2021

Dit rapport bevat 1 e-mailbericht.

De e-mailberichten in dit rapport voldoen aan de volgende eisen: Actieve kaarten

Antwoord op uw vraag met vraagnummer 19 07 0052

Afzender	[REDACTED]@rws.nl	Onderwerp	Antwoord op uw vraag met vraagnummer 19 07 0052	Verzenddatum	3 juli 2019 11:13
Geadresseerden	[REDACTED]@	Prioriteit	Normaal		

Bericht	<p>Goedendag,</p> <p>Op 1 juli heeft u de volgende vraag aan ons gesteld: Ik heb een vraag AVI-slakken. Ik wil weten of de kwaliteit van het materiaal moet worden vastgelegd. Zo ja hoe? Welke parameters zij kritisch? Wij zouden dat materiaal in depot willen plaatsen. Wat zijn de voorwaarden?</p> <p>Op een parkeerplaats wordt gedacht om asfalt te frezen en op locatie te hergebruiken als fundering. Moet dit onderzocht worden volgens de AP 04 methode? Zo ja, welke parameters? Is er uitloogonderzoek nodig of mag worden volstaan met onderzoeken conform CROW 210.</p> <p>In antwoord op uw vraag geven wij de volgende informatie: Ten aanzien van de aangetroffen bodemlaag van Avi bodemmassen geldt het volgende: Zoals je telefonisch hebt aangegeven is er een laag (vermoedelijk) AVI slakken aangetroffen in de bodem. Het gaat om een locatie waar leidingen gelegd gaan worden en waar men van plan was gebruik te maken van de op en nabij regeling uit het besluit bodemkwaliteit.</p> <p>Als het gaat om een laag AVI-slakken die niet als een werk in het kader van het besluit bodemkwaliteit is toegepast dan is sprake van een afvalstof die na uitzondering niet teruggeplaatst mag worden in de bodem, zie ook https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/bouwstoffen-algemeen/faq/welke-gevallen-mag/. De AVI-slakken zullen in dat geval afgevoerd moeten worden. In het kader van de Arbo regelgeving zal de CROW400 gehanteerd moeten worden die voor bouwstoffen veelal uitgaat van het treffen van maatregelen in plaats van het uitvoeren van chemisch onderzoek. Met betrekking tot eventuele tijdelijke opslag verwijs ik u naar onze veel gestelde vraag, https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/bouwstoffen-algemeen/faq/valt-opslag-0/ Gaat het om een bijmenging van AVI-slakken en betreft het bodem dan kan sprake zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging en kan de optie tijdelijk uitplaatsen uit het BUS mogelijk worden toegepast.</p> <p>Met betrekking tot het hergebruik van asfaltgranulaat is het volgende van toepassing: De uitzondering in artikel 29 Besluit bodemkwaliteit voor het opnieuw toepassen van niet teerhoudend asfalt of asfaltbeton in wegverhardingen doelt op het asfalt dat wordt gefreesd en opnieuw in situ op dezelfde locatie wordt aangebracht zonder tussenkomst van een asfaltcentrale. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen warm en koud in situ hergebruik. De praktijk heeft geleerd dat asfalt en asfaltbeton normaal gesproken voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, tenzij oude teerhoudende lagen aanwezig zijn. In die gevallen worden de samenstellingseisen voor PAK's overschreden. (Her)gebruik van teerhoudend asfalt is niet meer toegestaan en teerhoudende asfaltgranulaat (TAG) moet apart worden afgevoerd.</p> <p>Om de teerhoudende delen te identificeren, moet asfalt dat wordt hergebruikt worden onderzocht op basis van het hiervoor ontwikkelde CROW-publicatie 210 «Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt». In deze publicatie wordt aan de hand van een stappenplan geïnventariseerd of teerhoudende lagen aanwezig zijn. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd van de weg (recent asfalt is namelijk teervrij). Zo nodig wordt het asfalt indicatief bemonsterd en wordt zo nodig uiteindelijk een intensief onderzoek uitgevoerd.</p> <p>Wanneer niet teerhoudend asfalt elders wordt toegepast, dan is een milieuhygiënische verklaring nodig (partijkeuring niet vormgegeven bouwstoffen). Deze uitzondering geldt ook niet voor het ongebonden hergebruik van asfaltgranulaat. Wanneer asfalt gefreesd wordt en als ongebonden asfaltgranulaat wordt toegepast moet de kwaliteit van deze nieuwe bouwstof onderzocht worden.</p> <p>Voor het antwoord op de vraag met betrekking tot het te hanteren stoffenpakket verwijs ik je naar een FAQ op onze website: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/bouwstoffen-algemeen/faq/welke-parameters/ Voor asfalt betekent dat het te kiezen analysepakket afhangt van de voorgeschiedenis en het soort asfalt.</p>
----------------	--