Project	Proxus Sleepcabinet
Partnr	14004.006_006
Nr	1741512
Type	Proxus
Type	4-Pos
Datum	5-Jul-2021

Gewicht	kg	Breedte	mm
Diepte	mm	Hoogte	mm

1 = alle drieën vrij
2 = alle vierkant bad
3 = Cirrus penetrometer
4 = Cirrograveur

5 = DS
6 = SvS
7 = DS + SvS

8 = vaste methodes (dicing)
9 = shearing toetsen
10 = Brazilian tests
11 = triaxiaalproef

12 = 2 punts (cyclisch)
13 = 2 punts (DSS)

14 = Vanden (TV)
15 = cyclisch penetro (PP)
16 = TV-HV

17 = stalmoeds
18 = pulse velocimeter

19 = Hyving head
20 = constant head

21 = MEL
22 = DEL

23 = 52 x 50mm
24 = 52 x 50mm
25 = 52x100mm
26 = 52x100mm
27 = 52x150mm

28 = cone (2 mm, 5 deg)
29 = TDR (2 mm, 5 degree)

30 = vane
31 = Mar = Marcuson Berty
32 = Bjerrum

m. mv - van tot	NAP - van tot	Datum	Cleanfoto	Cleanfotopunnen	Verdichting	Schuif-weerstand	Doorlaatbaarheid	Drilling	Trimstaal	Schuif-proeven	Palsters	Volumetrische gewichten [kg/m3]
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40	41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70	71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	81 82 83 84 85 86 87 88 89 90	
0,00 0,10	0,90 0,15											1,7152 14,18
0,10 0,20	0,20 0,16											1,8701 15
0,20 0,30	0,30 0,17											1,9000 13,5
0,25 0,40	0,35 0,18											6,0241 13,5
0,40 0,50	0,45 0,19											7,8855 13,27
0,50 0,60	0,55 0,20											9,9000 15
0,60 0,68	0,65 0,21											10,6114 13,27
0,68 0,80	0,75 0,22											11,9000 15
0,80 1,01	0,90 0,23											11,9674 13,27
1,01 1,17	1,10 0,24											12,9000 15
1,17 1,31	1,25 0,25											17,1892 15
1,31 1,50	1,40 0,26											18,2102 13,45
1,50 1,65	1,60 0,27											20,9000 15
1,65 1,80	1,70 0,28											21,0352 13,45
1,80 1,95	1,85 0,29											21,2152 18,6
1,95 2,10	2,00 0,30											22,9000 15
2,10 2,30	2,20 0,31											26,0352 13,55
2,30 2,50	2,40 0,32											30,2762 12,5
2,50 2,65	2,60 0,33											31,9000 15
2,65 2,80	2,70 0,34											32,0852 13,55
2,80 2,95	2,85 0,35											37,4552 18,38
2,95 3,10	3,00 0,36											38,9000 15
3,10 3,25	3,15 0,37											41,7352 12,75
3,25 3,40	3,30 0,38											42,0552 20,75
3,40 3,55	3,45 0,39											46,9000 15
3,55 3,70	3,60 0,40											47,3552 16
3,70 3,85	3,75 0,41											51,9000 15
3,85 4,00	3,90 0,42											84,0962 19
4,00 4,15	4,05 0,43											85,0000 15
4,15 4,30	4,20 0,44											85,0962 20,12
4,30 4,45	4,35 0,45											104,0962 19
4,45 4,60	4,50 0,46											114,0962 19
4,60 4,70	4,65 0,47											114,7962 20,78
4,70 4,85	4,80 0,48											124,0962 19
4,85 5,00	4,95 0,49											134,0962 19
5,00 5,15	5,10 0,50											135,0000 21,98
5,15 5,30	5,25 0,51											141,0000 19
5,30 5,45	5,40 0,52											144,0962 19
5,45 5,60	5,55 0,53											146,0000 21,7
5,60 5,75	5,70 0,54											154,0000 21,7
5,75 5,90	5,85 0,55											164,0000 19
5,90 6,05	6,00 0,56											165,0014 22,04
6,05 6,20	6,15 0,57											166,0000 19
6,20 6,35	6,30 0,58											174,0014 20,92
6,35 6,50	6,45 0,59											176,0000 19
6,50 6,65	6,60 0,60											179,0014 20,92
6,65 6,80	6,75 0,61											184,0000 19
6,80 6,95	6,90 0,62											189,0014 20,92
6,95 7,10	7,05 0,63											194,0000 19
7,10 7,25	7,20 0,64											199,0014 20,92
7,25 7,40	7,35 0,65											204,0000 19
7,40 7,55	7,50 0,66											209,0014 20,92
7,55 7,70	7,65 0,67											214,0000 19
7,70 7,85	7,80 0,68											219,0014 20,92
7,85 8,00	7,95 0,69											224,0000 19
8,00 8,15	8,10 0,70											229,0014 20,92
8,15 8,30	8,25 0,71											234,0000 19
8,30 8,45	8,40 0,72											239,0014 20,92
8,45 8,60	8,55 0,73											244,0000 19
8,60 8,75	8,70 0,74											249,0014 20,92
8,75 8,90	8,85 0,75											254,0000 19
8,90 9,05	8,95 0,76											259,0014 20,92
9,05 9,20	9,15 0,77											264,0000 19
9,20 9,35	9,30 0,78											269,0014 20,92
9,35 9,50	9,45 0,79											274,0000 19
9,50 9,65	9,60 0,80											279,0014 20,92
9,65 9,80	9,75 0,81											284,0000 19
9,80 9,95	9,90 0,82											289,0014 20,92
9,95 10,10	10,05 0,83											294,0000 19
10,10 10,25	10,20 0,84											299,0014 20,92
10,25 10,40	10,35 0,85											304,0000 19
10,40 10,55	10,50 0,86											309,0014 20,92
10,55 10,70	10,65 0,87											314,0000 19
10,70 10,85	10,80 0,88											319,0014 20,92
10,85 11,00	10,95 0,89											324,0000 19
11,00 11,15	11,05 0,90											329,0014 20,92
11,15 11,30	11,20 0,91											334,0000 19
11,30 11,45	11,35 0,92											339,0014 20,92
11,45 11,60	11,50 0,93											344,0000 19
11,60 11,75	11,65 0,94											349,0014 20,92
11,75 11,90	11,80 0,95											354,0000 19
11,90 12,05	11,95 0,96											359,0014 20,92
12,05 12,20	12,15 0,97											364,0000 19
12,20 12,35	12,30 0,98											369,0014 20,92
12,35 12,50	12,45 0,99											374,0000 19
12,50 12,65	12,60 1,00											379,0014 20,92
12,65 12,80	12,75 1,01											384,0000 19
12,80 12,95	12,90 1,02											389,0014 20,92
12,95 13,07	13,01 1,03											394,0000 19
13,07 13,20	13,13 1,04											399,0014 20,92
13,20 13,35	13,27 1,05											404,0000 19
13,35 13,50	13,42 1,06											409,0014 20,92
13,50 13,65	13,57 1,07											414,0000 19
13,65 13,80	13,72 1,08											419,0014 20,92
13,80 13,95	13,87 1,09											424,0000 19
13,95 14,10	14,02 1,10											429,0014 20,92
14,10 14,25	14,17 1,11											434,0000 19
14,25 14,40	14,32 1,12											439,0014 20,92
14,40 14,55	14,47 1,13											444,0000 19
14,55 14,70	14,62 1,14											449,0014 20,92
14,70 14,85	14,77 1,15											454,0000 19
14,85 15,00	14,92 1,16											459,0014 20,92
15,00 15,15	15,07 1,17											464,0000 19

| Opstartcriterium Constant Head | Natte volumieke massa [kg/m³] | Resultaat SANDTRS | Bevingerens Grensspanning (CRS) | Bevingerens Grensspanning (CSS) | Belastingschema Samenkoekingsproef: absoluut [kPa] of als factor | | | | | | | | | | |