

Moot 14

Anker 14-4

	ton	mm	mm
2.1 verlenging (mm) bij 50kN (5ton)	5		
2.2 verlenging (mm) bij 100kN (10ton)	10	0	
2.3 verlenging (mm) bij 150kN (15ton)	15	0,53	0,53
2.4 verlenging (mm) bij 200kN (20ton)	20	1,02	0,49
2.5 verlenging (mm) bij 250kN (25ton)	25	1,63	0,61
2.6 verlenging (mm) bij 300kN (30ton)	30	2,18	0,55
2.7 verlenging (mm) bij 350kN (35ton)	35	2,56	0,38
2.8 verlenging (mm) bij 400kN (40ton)	40	3,15	0,59
2.9 verlenging (mm) bij 450kN (45ton)	45	3,66	0,51
2.10 verlenging (mm) bij 500kN (50ton)	50	4,24	0,58
2.11 verlenging (mm) bij 550kN (55ton)	55	4,84	0,6
2.12 verlenging (mm) bij 600kN (60ton)	60	5,33	0,49
2.13 verlenging (mm) bij 650kN (65ton)	65	6,28	0,95
2.14 verlenging (mm) bij 700kN (70ton)	70	9,45	3,17

bezweken

Anker 14-2

	ton	mm	delta mm
2.1 verlenging (mm) bij 50kN (5ton)	5		
2.2 verlenging (mm) bij 100kN (10ton)	10	0	
2.3 verlenging (mm) bij 150kN (15ton)	15	0,55	0,55
2.4 verlenging (mm) bij 200kN (20ton)	20	1,05	0,5
2.5 verlenging (mm) bij 250kN (25ton)	25	1,7	0,65
2.6 verlenging (mm) bij 300kN (30ton)	30	2,25	0,55
2.7 verlenging (mm) bij 350kN (35ton)	35	2,67	0,42
2.8 verlenging (mm) bij 400kN (40ton)	40	3,37	0,7
2.9 verlenging (mm) bij 450kN (45ton)	45	3,9	0,53
2.10 verlenging (mm) bij 500kN (50ton)	50	4,45	0,55
2.11 verlenging (mm) bij 550kN (55ton)	55	4,92	0,47
2.12 verlenging (mm) bij 600kN (60ton)	60	5,52	0,6
2.13 verlenging (mm) bij 650kN (65ton)	65	6,32	0,8
2.14 verlenging (mm) bij 700kN (70ton)	70	8,81	2,49

Anker 14-3

	ton	mm	delta mm
2.1 verlenging (mm) bij 50kN (5ton)	5		
2.2 verlenging (mm) bij 100kN (10ton)	10	0	
2.3 verlenging (mm) bij 150kN (15ton)	15	0,57	0,57
2.4 verlenging (mm) bij 200kN (20ton)	20	1,13	0,56
2.5 verlenging (mm) bij 250kN (25ton)	25	1,76	0,63
2.6 verlenging (mm) bij 300kN (30ton)	30	2,26	0,5
2.7 verlenging (mm) bij 350kN (35ton)	35	2,86	0,6
2.8 verlenging (mm) bij 400kN (40ton)	40	3,44	0,58
2.9 verlenging (mm) bij 450kN (45ton)	45	3,92	0,48
2.10 verlenging (mm) bij 500kN (50ton)	50	4,46	0,54
2.11 verlenging (mm) bij 550kN (55ton)	55	5,09	0,63
2.12 verlenging (mm) bij 600kN (60ton)	60	5,7	0,61
2.13 verlenging (mm) bij 650kN (65ton)	65	6,38	0,68
2.14 verlenging (mm) bij 700kN (70ton)	70	8,41	2,03

