



Volgnommer.	Kanaal-pand of gedeelte en lengte in K.M.	BEGIN- EN EINDPUNTEN.		Kanaalpeil (K.P.) betrek. A.P.	Hoogste en laagste peil van bestaand kanaal betrek. K.P.	Diepte onder K.P.	Bodem-breedte.	Kanaalbreedte op K.P.	KANAALPROFIL.		KUNSTWERKEN.												
		AFWIJINGEN IN BREEDTE.							SLUIZEN.		BRUGGEN.		KANAALOMSCHRIJVING EN TOELICHTING.										
		Omschrijving.	Breed op K.P.						Omschrijving.	Schutkollelengte.	Doorvaartwijzige.	Benedenslagdrempeel van K.P. van het benedenpand.	Bovenslagdrempeel van K.P. van het bovenpand.	Schutpeil betrekkelijk A.P.	Aantal gewone.	Vaste.	Beweegbare.	Nauwste vaste gewone brug.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.			
184a.	Naar Spaarndam. 4.000	Noord-Zeekanaal.	Schut- en uitwateringsluizen te Spaarndam.	0.50 ÷	van = A.P. tot 0.84 ÷ A.P. te Spaarndam (1880-1884).	4. ÷ A.P.	22. —	75. —	—	—	<b>Groote sluis</b> , 2 paar vloeddeuren.	31.30	7.80	3.52 ÷ A.P.	3.52 ÷ A.P.	—	1	—	—	—	Brug over den ingang van het kanaal met 11 openingen, elk wijd 6. — hoog 1.20 M. ÷ A.P.	184a. Het Zijkanaal B naar Spaarndam, 4.000 K.M., en 184b. Het Zijkanaal C naar Spaarndam, 3.600 K.M., tusschen het Noord-Zeekanaal (182) en het Spaarne (200) te SPAARNDAM, in beheer en onderhoud bij: het Rijk. Opengesteld in 1876. Jaagpad. Langs beide kanalen, doch langs kanaal C het meest in gebruik. Sleepdienst. Wordt geregeld uitgeoefend. Los- en laadplaatsen. In kanaal C langs den Zuid-Spaarndammerpolder.	
184b.	Naar Spaarndam. 3.600	id.	id.	id.	van = A.P. tot 0.84 ÷ A.P. te Spaarndam (1880-1884).	4. ÷ A.P.	25. —	75. —	—	—	<b>Kolksluis</b> , 3 paar vloeddeuren, en <b>Kleine of Haartemmer-sluis</b> , 2 paar vloeddeuren, allen toegang gevende tot het Spaarne.	101.80 (85. — en 16.80)	6.25	2.60 ÷ A.P.	2.50 ÷	—	—	—	D	te Buitenhuisen, 2 openingen elk . . .	10. —	—	(1) Met de Woerdersluis en de Maalsluis voor het stoomgemaal, uitwateringsluizen voor Rijnlands boezem op het Noord-Zeekanaal. Door de Kolksluis kunnen wegens den gebogen vorm geene schepen langer dan 37. — tot 40. — M., naar gelang van hunne breedte, worden doorgeschut.
185.	Naar Nauerna. 1.200	Noord-Zeekanaal.	Schutsluis te Nauerna.	0.50 ÷	van 0.01 + tot 0.85 ÷ A.P. te Halfweg (1880-1884).	4. ÷ A.P.	25. —	85. —	—	—	<b>Schutsluis te Nauerna</b> , 3 paar vloed- en 1 paar ebddeuren, toegang gevende tot de Nauernasche vaart.	30.60 (10.70 en 19.90)	5.70	2.95 ÷ A.P.	2.95 ÷ A.P.	—	—	—	—	—	—	185. Het Zijkanaal D naar Nauerna, 1.200 K.M., tusschen het Noord-Zeekanaal (182) en de Nauernasche vaart (199) te NAUERNA, in beheer en onderhoud bij: het Rijk. Opengesteld in 1876. Jaagpad. Over de geheele lengte. (1) Tevens uitwateringsluis van Schermerboezem, waarvan het K.P. = Schermer boezempeil = 0.58 M. ÷ A.P.	
186.	Naar Westzaan. 0.500	Noord-Zeekanaal.	Schutsluis naar den polder Westzaan.	0.50 ÷	zie kanaal 185 en 187.	3.40 ÷ A.P.	20. —	60. —	—	—	<b>Schutsluis te Westzaan</b> , 3 paar vloeddeuren, toegang gevende tot den polder Westzaan.	21.40 (12.10 en 9.30)	4.30	2.40 ÷ A.P.	2.40 ÷ A.P.	—	—	—	—	—	—	186. Het Zijkanaal E naar Westzaan, 0.500 K.M., tusschen het Noord-Zeekanaal (182) en den Polder Westzaan, in beheer en onderhoud bij: het Rijk en de gemeente Westzaan, ieder voor de helft. Opengesteld in 1876. Los- en laadplaatsen. Aan den Westzaanschen oortoom. (1) Aan den ingang 6.10 M., over 270. — M. verminderende tot 3.40 M. ÷ A.P. (2) Beneden het Z.P. van het polderwater = 0.88 M. ÷ A.P.	
187.	Naar Halfweg. 4.900	Noord-Zeekanaal.	Uitwateringsluizen te Halfweg van Rijnland.	0.50 ÷	van 0.01 + tot 0.85 ÷ A.P. te Halfweg (1880-1884).	4. ÷ A.P.	24. —	70. —	Te Halfweg. . . .	150. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187. Het Zijkanaal F naar Halfweg, 4.900 K.M., tusschen het Noord-Zeekanaal (182) en Halfweg, in beheer en onderhoud bij: het Rijk. Opengesteld in 1876. Jaagpad. Over de geheele lengte. Los- en laadplaatsen. Langs de kade van den grooten IJ-polder.	
188.	Naar Zaandam. 2.600	Noord-Zeekanaal.	Sluizen te Zaandam.	0.50 ÷	van 0.01 + tot 0.71 ÷ A.P. te Amsterdam en van 0.01 + tot 0.85 ÷ A.P. te Halfweg (1880-1884).	7.50 ÷ A.P.	40. —	van 75. — tot 200. — en 50. —	Havenkom te Zaandam, lang 350. — M. . . . .	125. — tot 300. —	<b>Groote of Hondsbosche sluis</b> , 3 paar vloed- en 2 paar ebddeuren en <b>Kleine sluis</b> , 2 paar vloed- en 2 paar ebddeuren, beiden aan de Zaan; <b>Westzaan- en Hoogendijker-sluis</b> , 3 paar vloeddeuren, naar den polder Westzaan; en <b>Hanepadsluis</b> , 3 paar vloeddeuren, naar den polder Oostzaan.	28.32 (10.90 en 17.42)	5.18	2.64 ÷ A.P.	2.64 ÷ A.P.	—	—	—	—	—	—	—	188. Het Zijkanaal G naar Zaandam, 2.600 K.M., tusschen het Noord-Zeekanaal (182) en de Zaan (198) te ZAANDAM, in beheer en onderhoud bij: de gemeente Zaandam; over 1100. — M. uit het beginpunt in beheer bij het Rijk. Opengesteld in 1876. Los- en laadplaatsen. Te Zaandam, en de Houthaven aldaar, diep 2. — M. Sleepdienst. Wordt geregeld uitgeoefend. (1) De grootste afmetingen hebben betrekking op het gedeelte Noord-Zeekanaal-Houthaven. (2) Beneden Z.P. van Schermerboezem = 0.58 M. ÷ A.P. (3) „ Z.P. van den polder Westzaan = 0.88 M. ÷ A.P. (4) „ Z.P. van den polder Oostzaan = 1. — M. ÷ A.P.
189.	Naar de Molensluis. 1.700	Noord-Zeekanaal.	Uitwateringsluis „de Molensluis”.	0.50 ÷	zie kanaal 188.	2.25 ÷ A.P.	10. —	van 30. — tot 50. —	Aan het begin . . .	250. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	189. Het Zijkanaal H naar de Molensluis, 1.700 K.M., tusschen het Noord-Zeekanaal (182) en de Molensluis, in beheer en onderhoud bij: het Rijk. Opengesteld in 1876.	





Volgnummer.	Kanaal-pand of gedeelte en lengte in K.M.	BEGIN- EN EINDPUNTEN.		KANAALPROFIL.					KUNSTWERKEN.										KANAALOMSCHRIJVING EN TOELICHTING.			
		Kanaalpeil (K.P.) betrekk. A.P.	Hoogste en laagste waterstanden betrekk. K.P.	Diepte onder K.P.	Bodem-breedte.	Kanaalbreedte op K.P.	AFWIJINGEN IN BREEDTE.		SLUIZEN.					BRUGGEN.								
							Omschrijving.	Breed op K.P.	Omschrijving.	Schutkolk lengte.	Doorvaartwijdte.	Benedenslagdempel K.P. van het benedenpand.	Bovenslagdempel K.P. van het bovenpand.	Schutpeil betrekkelijk A.P.	Vaste.	Beweegbare.	Nauwste vaste gewone brug.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
197.	Eenig pand. 16.800	Zaan te Knolendam.	Hoornsche trekvaart te Avenhorn.	0.58 ÷ ÷ = Schermer boezemp. (1873-1882)	van 0.58 + tot 0.19 ÷ te Alkmaar (1873-1882)	van 1.90 tot 2.—	—	20.— en meer.	Van de Zaan tot Spijkerboor . . . . . 20.— tot 20.— In de Beemstering-vaart : van Spijkerboor tot de Rijp . . . . . 25.— van de Rijp tot Avenhorn . . . . . 20.—	—	—	—	—	—	—	3	—	3.800 B te Spijkerboor . . . . . 5.15 3.870 D te id . . . . . 6.—	Vaste brug te de Rijp, wijd 5.45 hoog 2.36 M., en vaste brug te Avenhorn, wijd 4.70, hoog 2.40 M.	197. De Knolendammer vaart en vaart naar Avenhorn, 16.800 K.M., tusschen de Zaan (198) te Knolendam en de Hoornsche trekvaart (197A) te Avenhorn, in gemeenschap met: het Groot Noord-Hollandsch kanaal (192); en de vaart langs Schermerhorn; in beheer bij: het Hoogheemraadschap der uitwaterende sluisen in Kennemerland en Westfriesland — als boezemwater. Jaagpad. Over de geheele lengte. (1) Hoogste stand = maalpeil wordt slechts zelden bereikt.		
197 <sup>A</sup> .	1ste pand. 13.700 2de pand. 8.300 3de pand. 0.900	Beemster ringvaart bij Oosthuizen. Keersluis te Rustenburg. Schutsluis aan de Zes-Wielen.	Keersluis te Rustenburg. Schutsluis aan de Zes-Wielen. Alkmaar.	0.58 ÷ ÷ = Schermer boezemp. (1873-1882) 0.65 ÷ ÷ = zomerpeil van Raaksmaats boezem. (1) 0.65 ÷ ÷ = zomerpeil van Raaksmaats boezem. (1)	zie kanaal 197. — zie kanaal 197.	van 1.40 tot 2.— — 1.20	— — —	15.— en meer. 14.— en meer. 20.—	Van Oosthuizen tot Avenhorn . . . . . 15.— tot 30.— van daar tot Ursem en van Ursem tot Rustenburg . . . . . 28.— tot 32.— 15.— tot 28.— Van Rustenburg tot Oterleek . . . . . 20.— tot 30.— van daar tot het stoomgemaal . . . . . 20.— tot 60.— en tot den Huigendijk . . . . . 15.— tot 18.— voorts tot de Halve maansbrug . . . . . 14.— tot 16.— en tot de Zes-Wielen (2) . . . . . 16.— tot 18.—	Keersluizen te Rustenburg, 2 paar puntdeuren. (3) Schutsluis aan de Zes-Wielen, 2 paar puntdeuren. (3) Keersluis in den Westfrieschen dijk, 4 paar puntdeuren.	— 18.10 —	4.50 en 3.50 3.15 5.80	1.15 1.35 —	1.54 1.42 1.32	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	Brug bij Oudendijk, wijd 4.50, hoog 2.55 M. Brug te Ursem, wijd 4.55, hoog 2.30 M. Brug te Rustenburg, wijd 3.75, hoog 2.15 M. Brug aan den Huigendijk, wijd 3.60, hoog 2.20 M.	197A. De vaart van Oosthuizen naar Avenhorn en Hoornsche trekvaart, 22.900 K.M., tusschen de vaart van Purmerend naar Oudendijk (194A) te Oosthuizen en het Groot Noord-Hollandsch kanaal (192) te Alkmaar, bestaande uit: 3 panden, in gemeenschap met: de Knolendammer vaart en vaart naar Avenhorn (197), de vaart van Westgraftdijk naar Ursem (196A), de oostelijke ringvaart van den polder Heer Hugowaard (197B) en de westelijke ringvaart van dezen polder (197C); in beheer bij: het Hoogheemraadschap der uitwaterende sluisen in Kennemerland en Westfriesland (1ste en 3de pand) en Geestmerambacht (2de pand) — als boezemwater. Jaagpad. Over de geheele lengte. (1) Maalpeil van den boezem = 0.14 M. ÷ A.P. (2) Achtereenvolgens diep: 1.60, 1.70, 1.30, 1.35 en 1.40 M. (3) Beide sluisen zijn tevens uitwateringsluizen op Schermerboezem De keersluis te Rustenburg heeft een bovenpuntstuk, waardoor de doorvaart wordt verhinderd; het plan bestaat haar te vervangen door eene schutsluis.	
197 <sup>B</sup> .	Eenig pand. 10.800	Hoornsche trekvaart te Rustenburg.	Overtoom bij Opmeer.	0.65 ÷ ÷ = zomerpeil van Raaksmaats boezem. (1)	—	van 1.40 tot 1.60	—	van 13.— tot 25.—	Van Rustenburg tot de Hensbroeker brug . . . . . 20.— tot 25.— van daar tot de Trompenbrug . . . . . 23.— diep 1.55 tot 1.60 M. vervolgens tot Opmeer, diep 1.40 M. 13.— tot 15.—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	Brug in den weg naar Hensbroek, wijd 3.85, hoog 2.15 M. Kwakel in den Lagen dijk, wijd 3.70, hoog 2.50 M.	197B. De oostelijke ringvaart van den polder Heer Hugowaard, 10.800 K.M., tusschen de Hoornsche trekvaart (197A) te Rustenburg en den overtoom bij Opmeer, in beheer bij: Geestmerambacht — als boezemwater. (1) Maalpeil van den boezem = 0.14 M. ÷ A.P.	
197 <sup>C</sup> .	Eenig pand. 9.700	Hoornsche trekvaart aan den Huigendijk.	Brug in den weg naar het spoorwegstation te Oudkarspel.	0.65 ÷ ÷ = zomerpeil van Raaksmaats boezem. (1)	—	1.70	—	van 28.— tot 30.—	—	—	—	—	—	—	—	4	In den spoorweg Alkmaar-Helder, wijd 6.10, hoog 2.48 M.	—	—	—	Brug aan de Boterhuizen, wijd 5.20, hoog 2.65 M. Brug in het pad van Broek op Langendijk, wijd 5.50, hoog 2.42 M.	197C. De westelijke ringvaart van den polder Heer Hugowaard, 9.700 K.M., tusschen de Hoornsche trekvaart (197A) aan den Huigendijk en de brug te Oudkarspel, in beheer bij: Geestmerambacht — als boezemwater. (1) Maalpeil van den boezem = 0.14 ÷ A.P.
198.	Eenig pand. 11.200	Knolendam bij de Nauernasche vaart en de Marker vaart.	Schutsluis te Zaandam aan het zijkanaal G van het Noord-Zee kanaal.	0.58 ÷ ÷ = Schermer boezemp. (1873-1882)	van 0.58 + tot 0.19 ÷ te Alkmaar (1873-1882)	van 1.70 tot 2.40	—	62.— (min.) (2)	—	Schutsluis te Zaandam, zie „Zijkanaal G van het Noord-Zee kanaal”, n°. 188.	—	—	—	—	—	—	—	D	Spoorwegbrug te Zaandam, 2 openingen, elk. . . . . 21.—	—	198. De Zaan, 11.200 K.M., tusschen de Markervaart (196) te Knolendam en het zijkanaal G (188) te Zaandam, in gemeenschap met: de Knolendammer vaart (197) en de Nauernasche vaart (199); in beheer bij: het Hoogheemraadschap der uitwaterende sluisen in Kennemerland en Westfriesland — als boezemwater. (1) Hoogste stand = maalpeil wordt slechts zelden bereikt. (2) Opgaven ontleend aan de „Statistieke tabel van de kanalen des Rijks” in het „Verslag aan den Koning over de Openbare Werken in het jaar 1873” en aan het „Overzicht der Scheepvaartkanalen in Nederland van 1879”.	
199.	Eenig pand. 9.600	Knolendam bij de Marker vaart en de Zaan.	Schutsluis te Nauerna aan het zijkanaal D van het Noord-Zee kanaal.	0.58 ÷ ÷ = Schermer boezemp. (1873-1882)	van 0.58 + tot 0.19 ÷ te Alkmaar (1873-1882)	van 1.90 tot 2.80	—	35.— (min.) (2)	—	Schutsluis te Nauerna, zie „Zijkanaal D van het Noord-Zee kanaal”, n°. 185.	—	—	—	—	—	—	—	2.400 O in den weg Westzaan-Assendelft . . . . . 6.75 0.300 D Spoorwegbrug, 2 openingen, elk. . . . . 6.68 0.800 D in den weg Wormerveer-Kromme- nie, 2 openingen . . . . . 7.14 en 6.58	—	199. De Nauernasche vaart, 9.600 K.M., tusschen de Markervaart (196) te Knolendam en zijkanaal D (185) te Nauerna, in gemeenschap met: de Zaan (198); in beheer bij: het Hoogheemraadschap der uitwaterende sluisen in Kennemerland en Westfriesland — als boezemwater. Jaagpad. Aan eene zijde (oostzijde). Sleepdienst. Wordt geregeld uitgeoefend. (1) Hoogste stand = maalpeil wordt slechts zelden bereikt. (2) Opgaven ontleend aan de „Statistieke tabel van de kanalen des Rijks” in het „Verslag aan den Koning over de Openbare werken in het jaar 1873” en aan het „Overzicht der Scheepvaartkanalen in Nederland van 1879”.		

















Volgnommer.	Kanaal-pand of gedeelte en lengte in K.M.	BEGIN- EN EINDPUNTEN.		Kanaalpeil (K.P.) betrek. A.P.	Hoogste en laagste waterstanden betrek. K.P.	KANAALPROFIL.			KUNSTWERKEN.													
		M.	M.			AFWIJINGEN IN BREEDTE.		SLUIZEN.					BRUGGEN.									
						M.	M.	Omschrijving.	Breed op K.P.	Omschrijving.	Schukkolengte.	Doorvaartwijdte.	Bevondenslag (rempeil van het benedenpand.)	Bovenslag (rempeil van het bovenpand.)	Schutpeil betrekkelijk A.P.	Aantal gewone.	Vaste.	Beweegbare.	Nauwste vaste gewone brug.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
227.	Eenig pand. 13.266	Schutsluis aan het Veergat te Veere.	Schutsluis aan de Westerschelde bij de buitenhavens te Vlissingen.	1.—	—	7.20 van Veere tot Middelburg en 7.40 tot Vlissingen.	20.—	60.—	Over 254.— M. van de sluisen te Veere, zuidwaarts . . . . .	95.—	Schutsluis te Veere. Dubbele schutsluis met 2 openingen naast elkander, elk met 2 paar vloed- en 2 paar ebdeuren.	146.80	20.—	7.30	6.30—	2.60	—	D	te Middelburg, met 2 openingen, elk.	20.—	227. Het kanaal door Walcheren, 13.266 K.M., tusschen het Veergat te VEERE en de Westerschelde te VLISSINGEN, 4 pand, bestaande uit: in gemeenschap met: den „zijtak naar Arnemuiden en Nieuwland" (227a), en het „verbindingskanaal te Vlissingen" (227b); in beheer en onderhoud bij: het Rijk, met de zijkanalen, behalve het gedeelte voor Middelburg, lang 225.— M., voor de helft der breedte bij de gemeente Middelburg. In gebruik gesteld, 8 September 1873. Jaagpad. Aan beide zijden van het hoofkanaal. Los- en laadplaatsen. Te Middelburg bij de draaibrug, lang 590.— en te Souburg bij de draaibrug, lang 110.— M. Te Middelburg: droogdok (opzettingsdok), lang 126.—, wijd 20.—, diep op den dorpel 4.50 M. ÷ K.P. Te Vlissingen: 2 binnenhavens met kaaimuren en spoorwegverbinding, lang 430.—, breed 160.— en lang 400.—, breed 132.50 M. Aan den zijtak naar Arnemuiden en Nieuwland: los- en laadsteigers te Arnemuiden, lang 29.50, en te Nieuwland, lang 25.— M. Te Vlissingen bij het verbindingskanaal: vast droogdok, lang 60.—, wijd 16.—, diep op den dorpel 4.30 M. ÷ K.P. (1) Het gedeelte tusschen de beide schutsluisen te Vlissingen kan in het belang van diepgaande schepen worden opgezet tot 2.— M. + A.P. (2) In de buitenhavens voor de uitmonding van het kanaal twee uitwateringsluizen in de richting loodrecht op de kanaals. (3) Deze schutsluis wordt gesloten zodra de havens te Vlissingen hooger worden opgezet dan het kanaal. (4) Bovendien wordt gesloten bij grooter verval dan 3.— M. bij keering met de vloed-, en 3.75 M. bij keering met de ebdeuren.	
									in den bodem . . . . .	45.—	en van daar tot de bocht bij Klevenskerke . . . . .	50.—						D	te Souburg, met 2 openingen, elk.	20.—		
									in den bodem . . . . .	15.—	Van het verbindingskanaal naar de havens en het droogdok te Middelburg tot de draaibrug aldaar . . . . .	85.—						D	te Vlissingen over de keersluis. . . . .	20.—		
227a.	Zijtak naar Arnemuiden (2.890) en Nieuwland. 4.379	Hoofdkanaal op de grens der gemeenten Middelburg en Arnemuiden.	Arnemuiden en Nieuwland.	id.	—	—	4.20	7.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	K	Spoorwegbrug . . . . .	8.—		
227b.	Verbindingskanaal te Vlissingen. 0.295	Verbreed kanaal.	Voormalig Marinedok.	id.	—	—	6.50	18.—	55.—	—	Marinesluis. Schutsluis met 2 paar vloed- en 2 paar ebdeuren tusschen het Marinedok en de Westerschelde.	131.65	17.50	6.40	5.40—	id.	—	D	over de sluis . . . . .	17.50		
228.	Benedenpand 13.200 met zijkanaal: 0.660	West-schutsluis te Ter Neuzen aan de west-havengeul.	Oost-schutsluis te Sas van Gent.	2.03+	—	6.05	17.—	47.25	Vluchthaven te Ter Neuzen tusschen hoofdkanaal en oostelijken kanaalarm, lang 280.— M., diep 6.15 M. ÷ K.P. . . . . .	55.—	West-schutsluis te Ter Neuzen, 2 paar vloed- en 4 paar eb- en 4 paar waaierdeuren.	90.—	12.—	5.81	3.86—	—	—	0.107	D	te Ter Neuzen . . . . .	13.—	228. Het kanaal van Ter Neuzen naar Gent, 33.039 K.M., op Nederlandsch gebied, 15.196 K.M., tusschen de Westerschelde te TER NEUZEN en het kanaal Gent-Ostende te GENT, 2 panden, bestaande uit: in gemeenschap met: het zijkanaal naar de Axelsche Sassing (228a), het zijkanaal naar de Passluis (228b), en (op Belgisch grondgebied) — de Moervaert; in beheer en onderhoud bij: het Rijk, met de zijkanalen. In gebruik gesteld, 18 November 1827; verbeterd en voltooid in 1884—1885, ingevolge de wet van 22 April 1880 (Staatsblad n°. 63). Jaagpad. Van Ter Neuzen tot de Belgische grens aan de westzijde; langs den oostelijken kanaalarm te Ter Neuzen en van de Passluis tot de Belgische grens bovendien aan de oostzijde. Los- en laadplaatsen. Te Ter Neuzen: langs de oostzijde van den oostelijken kanaalarm — van den zuidbeer tot 50.— M. beneorden de Axelsche brug; aan de westzijde boven deze brug, beschoeiing, lang 28.50 M., en in de oostschutkolk (bij aflatingen van het kanaal) met paardenspoorwegverbinding tot de losplaats van de spoorwegmaatschappij bij het station, lang 450.— M. Te Sas van Gent: langs de kaaimuren boven de draaibrug, lang 185.— (oostzijde) en 200.— M. (westzijde). Bovendien langs de oevers van het kanaal met vergunning van den Hoofdingenieur van den Waterstaat in het 11de District. Sleepdienst. Een geregelde dienst bestaat niet; sleepboten kunnen worden ontboden uit Selzaete, Antwerpen of Vlissingen. Voeding. Het bovenpand wordt gevoed uit de aangrenzende hooge gronden in België en, bij hoog oppervlakte op de Schelde en de Lijs te Gent, uit die rivieren door de stuw aan het Tolhuis aldaar; het benedenpand hoofdzakelijk uit het bovenpand. Lozing van overtollig water. Op aanvraag der directie in België worden, krachtens regeling bij tractaat van 20 Mei 1843, tusschen België en Nederland, de waterafvoermiddelen van de westelijke kunstwerken te Sas van Gent en te Ter Neuzen volledig opengesteld. De aftappingen geschieden te Sas van Gent op het benedenpand: langs de waterleidingen aan de oost- en westzijde van de westschutsluis door schotbalksluisjes, door de spuilsuisjes in de sluis hoofden en de rinkel in der groote sluisdeuren dier schutsluis; te Ter Neuzen op de Schelde: door de geopende schutsluisen. Bij deze aftappingen komen op het benedenpand felle stroomingen voor, waardoor de scheepvaart wordt gestremd. (1) Ligplaats voor schepen bij aftappingen op het kanaal. (2) In de sluis hoofden riolen met schuiven. (3) Tusschen de binnenfronten der sluis hoofden. (4) Tusschen de punt der ebdeuren van het buitensluis hoofd en de punt der vloeddeuren van het buitensluis hoofd.
									in den bodem . . . . .	30.—	Oost-schutsluis te Ter Neuzen, 2 paar vloed- en 2 paar ebdeuren en 1 paar nooddeuren.	125.—	8.—	5.86	3.88—	—	—	0.480	D	Spoorwegbrug . . . . .	13.—	
									(1)	—	Oost-schutsluis te Sas van Gent, 2 schutkolken met 3 paar puntdeuren.	110.—	12.—	6.30	6.75	—	—	0.670	D	te Sluiskil . . . . .	13.—	
									(2)	—		72.15)	—	—	—	—	—	0.174	D	te Ter Neuzen, genaamd Axelsche brug. . . . .	9.—	
									(3)	—		90.—	12.—	4.35	4.40	—	—	0.137	D	te Sas van Gent . . . . .	13.—	
									(4)	—												
									(5)	—												
									(6)	—												
									(7)	—												
									(8)	—												

KANAALOMSCHRIJVING EN TOELICHTING.	
19.	20.
0.107 D te Ter Neuzen . . . . .	13.—
0.480 D Spoorwegbrug . . . . .	13.—
0.670 D te Sluiskil . . . . .	13.—
0.174 D te Ter Neuzen, genaamd Axelsche brug. . . . .	9.—
0.137 D te Sas van Gent . . . . .	13.—