



**TOELICHTING**

	bestaand		te maken
	bandijk		zomerkaden
	hoge oever		watervrije ophoging
	grondaanvulling		stuw met ten minste 2 openingen van minimum 50 meter
	schutsluis met tussenhoofd voorlopig ontworpen op 18x350 meter		eventueel later te maken 2 <sup>e</sup> schutsluis
	afsluitdam 8.00 m+ N.A.P.		hoogte in m tov. N.A.P.

**WATERSTANDEN in m tov. N.A.P.**

	km 922
hoogst bekende stand	8.63+
laagst bekende stand	1.60+
M.R. 1931-1940	3.85+
O.L.R. 1926-1930	2.53+
werkpeil	7.22+

**STUWPEILEN**

beneden de stuw	boven de stuw
hoogste stand 4.80+	hoogste stand 6.35+
laagste stand 1.50+	laagste stand 5.05+

Behoort bij brief dd. 16-11-50 nr. 5926 De Hoofdingenieur

RIJNKANALISATIE  
VOORONTWERP 1950  
SITUATIE STUWCOMPLEX AMERONGEN

RIJKSWATERSTAAT  
DIRECTIE BOVENRIVIEREN  
Arrondissement Rijn en IJssel

BEHOORT BIJ SAMENVATTENDE  
NOTA dd. Nov. 1950.  
Met 9 bijlagen.  
BULAGE: 6

SCHAAL 1:10000  
van 50.154 **50.277**

Get. Gezien  
Juli 50