



29914

TOELICHTING

- |          |          |  |
|----------|----------|--|
| bestaand | te maken |  |
|          |          | bandijk  |
|          |          | zomerkaden   |
|          |          | watervrije ophoging  |
|          |          | grondaanvulling  |
|          |          | stuw met ten minste 2 openingen van minimum 50 meter           |
|          |          | schutsluis met tussenhoofd voorlopig ontworpen op 18x350 meter |
|          |          | eventueel later te maken 2 <sup>e</sup> schutsluis             |
|          |          | afsluitdam 7.00 m+ N.A.P.                                      |
|          |          | te verlengen krib  |
|          |          | toevoer brug   |
|          |          | hoogten in m. tov. N.A.P.                                      |

WATERSTANDEN in m. tov. N.A.P.

		km 9.33	
hoogst bekende stand	7.77 +		
laagst bekende stand	0.58 +		
M.R. 1931-1940	2.68 +		M.E. 2.53 +
O.L.W. 1926-1930	1.38 +		
werkpeil	6.07 +		
STUWPEILEN			
beneden de stuw		boven de stuw	
hoogste stand	2.80 +	hoogste stand	6.40 +
laagste stand	1.50 +	laagste stand	5.30 +

Behoort bij brief dd nr De Hoofdingenieur	RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE BOVENRIVIEREN Arrondissement Rijn en IJssel		Get. 9.10.50 Gezien 11.10.50	BEHOORT BIJ AANVULLEND RAPPORT dd. Nov. 1950. MET 9 bijlagen. BIJLAGE: 8.
	RUNKANALISATIE VOORONTWERP 1950 AANVULLENDE NOTA nr I SITUATIE STUWCOMPLEX WUK BIJ DUURSTEDEN		SCHAAL 1:10.000	50.215